



Unika egenskaper

## INXX II shower system wall

Med sin diskreta design sätter INXX II en ny standard inom inbyggnadsduschar. Och utan synliga skruvar är det enkelt att sömlöst bygga in den i din kakelvägg. Kompletterad med Moras ledande vattenteknik och kvalitetskrav får du en duschupplevelse olik någon annan.



Kompleta monteringsanvisningar finns under dokument.

Art.nr: 275000.60 RSK: 8295047 Flöde 3 bar: 7,4 l/min

Utförande: Polerad mässing PVD

- Termostat med inbyggd omkastare
- Säkerhetsspärr 38°
- Keramiskt överstycke
- Vred i metall
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Säkerhetsbox i rostfritt stål
- Metallomspunnen slang 1500 mm
- Taksil Ø300 mm
- Handdusch Ø90 mm
- Med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Installationsdjup (min. 75 mm - max. 105 mm)

Paketet innehåller följande artikelnummer:

- 275030 dold termostatblandare
- 275040 säkerhetsbox för termostatblandare
- 275060.60 täckplatta samt handtag för temperatur och flöde
- 275400.60 duschrör 400 mm för väggmontage
- 275415.60 handduschhållare med vattenuttag
- 209575.60 handdusch Ø90 mm
- 130348.60 taksil Ø300 mm
- S600198.60 duschslang 1500 mm

