




Unika egenskaper



MORA tronic solid

Art.nr: 720072 RSK: 8553368

Utförande: Krom


- Batteridrift 6V
- Automatiskt sensoravstånd
- Vandalsäker i metall, även kåpa
- Enkel installation
- All service från ovansidan av blandaren
- Lätt avtagbart temperaturvred
- Mjukstängande magnetventil
- Ej ombyggbar batteri till nät
- 4 st standard AA batterier Alkaline (**ingår ej**). Lång livstid, upp till 300.000 cykler
- Låg strömförbrukning - Lång livslängd
- 30sek max spoltid. Time out för att förhindra översvämningar
- Fasta spoltider, går ej att ändra
- Omställbar till manuell blandare
- IP klass 66
- Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 6 l/min)
- Håltagning Ø29-35 mm
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, lekande G3/8

PRODUKTBESKRIVNING

MORA tronic solid

Art.nr: 720072

RSK: 8553368



Reservdelsslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	729408.AE		Batterihållare med sensordel för nät drift
1	729417.AE	8344868	Batterihållare med sensordel för batteri drift
2	729410.AE		Magnetventil
3	729301		Strålsamlarhållare
4	131413.AE	8281511	Hylsa M24 utv., 13 mm
5	729411.AE		Blandningsventil
6	729412.AE		Temperaturvred
7	729414.AE		Fästdetaljer
8	729413.AE		Täcklock och låsning
9	729422.AE		Nyckel till kåpa
10	729409.AE		Magnetspole
11	S600319	8280069	Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar