

Mora LYNX ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Mora LYNX ettgreppsblandare för kök finns med eller utan diskmaskinsavstängning. Blandaren har mjukstängande keramisk tätning, omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Utloppspipen är svängbar 60°, 85°, 110° och 360°. Blandaren levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutningsmutter G 3/8" och G1/2" för diskmaskin.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten. Blandarna finns i lågflödesversion.

Handelsnamn

Lynx köksblandare med C-pip, krom, art nr. 344101

Lynx köksblandare med C-pip, mattsvart, art nr. 344101.12

Lynx köksblandare med diskmaskinsavstängning, C-pip, krom, art nr. 344151

Lynx köksblandare med diskmaskinsavstängning, C-pip, mattsvart, art nr. 344151.12

Lynx köksblandare med U-pip, krom, art nr. 344051

Lynx köksblandare med U-pip, mattsvart, art nr. 344051.12

Lynx köksblandare med diskmaskinsavstängning, U-pip, krom, art nr. 344071

Lynx köksblandare med diskmaskinsavstängning, U-pip, mattsvart, art nr. 344071.12

Lynx köksblandare med U-pip LD4, krom, art nr. 344051.LD4

Lynx köksblandare med U-pip LD4, mattsvart, art nr. 344051.12LD4

Lynx köksblandare med diskmaskinsavstängning, U-pip LD4, krom, art nr. 344071.LD4

Lynx köksblandare med diskmaskinsavstängning, U-pip LD4, mattsvart, art nr. 344071.12LD4

* Nedan blandare har ett flöde på 3,6 l/min vid 3 bars tryck och är avsedda för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energi certifierade byggnader

Lynx köksblandare med U-pip LD3, krom, art nr. 344051.LD3*

Lynx köksblandare med U-pip LD3, mattsvart, art nr. 344051.12LD3*

Lynx köksblandare med diskmaskinsavstängning, U-pip LD3, krom, art nr. 344071.LD3*

Lynx köksblandare med diskmaskinsavstängning, U-pip LD3, mattsvart, art nr. 344071.12LD3*

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar1010174_Rev001_LYNX_kitchen_mixer daterade 2024-04-16

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
FM Mattsson Mora och tillverkningsenhet 30545.

Märkning

Produkten/erna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson AB
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C901115
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 1250256-A rev1, 1250256-B, 1250256-D, och 1250256-G rev1 från RISE

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817. Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandaren hänförs till grupp 1

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-06-18.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric