



## Batterifeste for plastrør

Art.no.: 630283.66

Utførende: Råmessing, for 16 mm

Izzy Raw og Rustic har en overflate av ubehandlet messing, som gjør at den kommer å bli alderen, patinert og vakker med tiden.

- For skjult rørføring
- Med skruer og veggfetting
- Rørkoblingen blir liggende utenpå veggen
- Med dreneringshull
- For monteringsnøkkel MA 709065
- For momentnøkkel MA 891170

### Koblingene er godkjent for:

- PE-X av EN ISO 15875: 15x2.5, 16x2.0 & 16x2.2
- PE-RT av EN ISO 22391: 15x2.5 & 16x2.2
- PB av EN ISO 15876: 16x2.0

### (AluPEX) av fabrikat:

- Uponor UNI PIPE PE-RT/AL/PE-RT 16\*2
- Geberit 16\*2,0 Systemrohr ML Flowfit/pushfit PE-RT typ II
- Thermotech MultiSystem AluComposite PE-RT Type2/AL/PE-RT Typ2 16\*2
- Roth Systemrohr Alu-Laserplus 16\*2 mm PE-RT TypII/Al/PE-RT TypII
- LK PAL Universal Pipe A16 16\*2,0
- TECElogo dimension 16 – multilayer pipe – PE-RT/Al/PE-RT 16\*2,0 mm
- TECElogo dimension 16 – multilayer pipe – PE-Xc/Al/PE-RT 16\*2,0 mm
- FRÄNKISCHE turatec multi 16\*2 PE-RT II/Al/PE-RT II
- HENCO RIXc PE-Xc/Al/PE-Xc 16\*2

Unike funksjoner

