



Unika egenskaper

INXX II shower system wall

Med sin diskreta design sätter INXX II en ny standard inom inbyggnadsduschar. Och utan synliga skruvar är det enkelt att sömlöst bygga in den i din kakevägg. Komplet med Moras ledande vattenteknik och kvalitetskrav får du en duschupplevelse olik någon annan.



Kompletta monteringsanvisningar finns under dokument.

Art.nr: 275000.12 RSK: 8295046 Flöde 3 bar: 7,4 l/min

Utförande: Mattsvart

- Termostat med inbyggd omkastare
- Säkerhetsspärr 38°
- Keramiskt överstycke
- Vred i metall
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Säkerhetsbox i rostfritt stål
- Metallomspunnen slang 1500 mm
- Taksil Ø300 mm
- Handdusch Ø90 mm
- Med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Installationsdjup (min. 75 mm - max. 105 mm)

Paketet innehåller följande artikelnummer:

- 275030 dold termostatblandare
- 275040 säkerhetsbox för termostatblandare
- 275060.12 täckplatta samt handtag för temperatur och flöde
- 275400.12 duschrör 400 mm för väggmontage
- 275415.12 handduschhållare med vattenuttag
- 209575.12 handdusch Ø90 mm
- 130348.12 taksil Ø300 mm
- S600198.12 duschslang 1500 mm

